

So bauen Sie ein Igelhaus

Bauanleitung: Igelhaus




Konzeption und Fotos: Stihl


Ein schönes Igelhaus für Ihren Garten!

Im Herbst suchen sich Igel einen trockenen Platz um gut durch den Winter zu kommen. Mit diesem Igelhaus zum selber bauen, bieten Sie den Igel einen sicheren und guten Unterschlupf. Dank Rattenklappe bleiben andere Tiere aus der Behausung fern.

Die richtige Maße für Ihr Igelhaus:



Vorderwand
39 cm breit, 23 cm hoch
mit Eingang 10 x 10 cm




Innenwand mit Hängetür
28 cm breit, 20 cm hoch



Rückwand
39 cm breit, 25 cm hoch



Dach
47 cm lang, 40 cm breit



Seitenwände (2x) mit Schrägen
36 cm breit, 25 cm hoch

Zeitaufwand: ca. 6 Stunden

Schwierigkeitsgrad: ○ leicht ● mittel ○ schwer

Werkzeug

Akkuschrauber, kleine Klemmzwingen, Schleifpapier (120er), Kombizange, Cuttermesser, Säge zum Zuschneiden der Holzplatten

Material

		Maße in mm
1 x	Holzplatten	40 x 170 x 2
2 x	Holzleisten	2 x 2 x 39
	Holzschrauben	3 x 30mm
	Kleine Ösenschrauben	
	Dachpappe	
	Dachpappennägel	
	Dekorwachs weiß und granitgrau	

Bauanleitung: Igelhaus



1. Zunächst müssen die Holzteile zugesägt werden. Übertragen Sie dafür die Maße aus der Zeichnung (siehe S. 1) auf die Platten. Platten dann mit Klemmzwingen an der Werkbank befestigen und zuschneiden.



2. Aus der Frontplatte wird die Öffnung für den Eingang zugeschnitten. Die Sägekanten anschließend mit Schleifpapier glattschleifen und abrunden.



3. Nun die Schrägungen an den Seitenplatten anzeichnen und ebenfalls entsprechend zusägen.



4. Für die Schwingtür wird aus der Innenwand eine Hängetür ausgesägt. Damit die Tür später frei schwingen kann, muss sie mindestens so weit gekürzt werden, wie die Ösen zur Aufhängung Platz benötigen..



5. Zum Einhängen der Tür zwei Ösen mit der Zange aufdrehen und in Wand und Türe schrauben. Nach dem Einhängen mit der Zange wieder schließen.



6. Nun werden alle Wände mit den Holzschrauben zusammengesraubt.



7. Für das Dach des Igelhauses die zwei Holzleisten in die Deckelplatte nageln, damit es später nicht verrutscht.



8. Dann noch mit den Dachpappelnägeln die Dachpappe aufnageln. Mit etwas Leinöl erhöhen Sie den Witterungsschutz.



9. Nun noch ein wenig trockenes Laub und Stroh in das Igelhaus legen und es an einem schattigen, wettergeschützten Ort aufstellen!